



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent	T-junction
Kortnavn utstyr	56

Komplementær

Indre radius	268 mm
Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Anvendes til	Forsterket kabelstige 400 mm bredde
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox coated Hvit
Corrosion class	C5-I
Lengde	1250 mm
Høyde	150 mm
Bredde	825 mm
Vekt	840 kg / sett á 100



Miljø

Mounting location	Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
-------------------	---

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,4 kg
Forpakning 1 høyde	125 cm
Forpakning 1 bredde	82,5 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------