

# SPESIALPRODUKTER

Brannkitt for enkel og smidig tetting av kabler og rør



## FIRE PUTTY

EI 60\*

### Allround brannkitt

FireSeal lanserer nå et revolusjonerende brannkitt som med sitt store bruksområde gjør det lettere å brantette kabler og rør.

Fire Putty er beregnet for branntetting i brannklasse EI 60 til EI 120 av kabler og metallrør i veggkonstruksjoner. Kan med fordel brukes ved enkeltgjennomføringer hvor man ønsker en enkel og kostnadseffektiv løsning. Materialets myke egenskaper gjør det lett å modifisere branntettingen, og slik blir det også mulig å fjerne eksisterende kabler eller montering av nye.

Fire Putty er et silikonbasert og ikke-herdende brannkitt for kabel- og rørgjennomføringer. Ved brann dannes en blokkade av brannbestandig fyllstoff som begrenser gjennomstrømming av røyk og ild.

Fire Putty er oppført i de fleste miljøregister, hvilket betyr at produktet ikke er klassifisert som miljø- eller helsefarlig.

Holdbarhetstiden på hele to år gjør FireSeal Fire Putty til et produkt man alltid har for hånden når behovet oppstår.

### Egenskaper

Farge:	Rød / Hvit
Densitet:	1.64 – 1.70
Herdetid:	Ikke-herdende
Aktiveringstemperatur:	Ca. 200°C
Hardhet (Shore A):	Ca. 15
Lydreduksjonsverdie	64-65 dB



### En rask og enkel installasjon som utføres i følgende trinn

- Sikre at overflaten er ren og tørr
- Installasjonstemperatur skal være mellom 5°C og 40°C
- Kittet bearbeides for hånden. Bruk fingrene eller verktøy for å trykke kittet inn i åpningen rundt kabelen eller røret til en dybde på minst 2 cm.
- Gjenta prosedyren på motsatt side.

Godkjent for: **Kabel • Metallrør**

**Brannklasse for gjennomføringer av rør, kabler, kabler i bunt, i gips og betongvegger, minst 100 mm veggykkelse.**

	Type gjennomføring	Maks ytterdim.	Maks i bunt	Brannklasse
Kabel	Small	Ø21 mm	10 stk.	EI 90
	Medium	Ø50 mm	1 stk.	EI 90
	Large	Ø80 mm	1 stk.	EI 60
Rør	Kobber - uisolert	Ø22 mm	1 stk.	EI 30
	Kobber - isolert m/ull	Ø22 mm	1 stk.	EI 120
	Stål - uisolert	Ø22 mm	1 stk.	EI 120
	Stål - isolert K-flex	Ø40 mm	1 stk.	EI 120

For nærmere informasjon om installering og brannklasse, se [fireseal.no/](http://fireseal.no/) produkter

Art.nr	Farge	Mengde
100930	Rød	1,0 Kg
100938	Hvit	1,0 Kg

