

Rør-og kabelklemme L (Squeezer L)

Bruksområde

Rør-og kabelklemme L brukes rundt plastrør av type PVC, PE og ABS etc for vann, avløp, sentralstøvsuger og lignende som går gjennom brannvegg-avskillende bygningsdeler. Rør-og plastklemme L kan med fordel også brukes for kobber og stålrør sammen med Armflex, samt kabler i bunt.

Beskrivelse

Rør-og kabelklemme L består av en stålhylse med tynn vegg, og en innvendig svellekropp. Hylsen kan åpnes og er utstyrt med vippe fester som letter installasjonen betraktelig. Hyl-

sen festes til vegg/gulvkonstruksjon med skruer som er egnet for underlaget. Når lukkeren aktiveres av ild eller temperaturer over 120° C utvides svellekroppen raskt og omslutter, under høyt trykk, det kollapsende plastrør effektivt.

For å sikre tetthet mot kalde gasser bør spalten mellom mellom rør og vegg/gulv forsegles med Firestop Sealant 3000 silikonlim eller Firestop 400 akrylmasse.



Mer informasjon og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på essve.com

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dimensjon inne Ø mm	Ant /forp
100847	49398943	Rør-og kabelklemme L	55	1
100848	49399204	Rør-og kabelklemme L	82	1
100849	49399238	Rør-og kabelklemme L	110	1
100850	49399242	Rør-og kabelklemme L	125	1
100851	49399257	Rør-og kabelklemme L	140	1
100852	49399261	Rør-og kabelklemme L	160	1
100853	49399295	Rør-og kabelklemme L	200	1