

PFLP 250V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler.
Tillatt innendørs og utendørs

Brannalarmkabel

Max ledertemperatur: 70°C
Driftsspenning U_0/U : 150/250V
Genelec betegnelse: N01VA5V-U

Normer

Materialkrav: HD 627-4B
Flammehemmende: IEC 60332-1
Halogenfri: Nei

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Oppbygging	
Leder	Entrådet kobber, klasse 1
Isolasjon	PVC
Snoing	Lederne snoes sammen, revolveres
Fyllkappe	PVC
Metallkappe	Al-bånd med 3 stk. 0,6mm bileder
Kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	En leder er merket
Leveringsform	Bunt og snelle

Tverrsnitt mm ²	Leder type)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Lev. form	Lev. lengde m	Art. Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.
2 x 1/3 stk. 0,6	ER	7±0,5	77	Bunt	100	20076552	7021522618903	1088131
2 x 1/3 stk. 0,6	ER	7±0,5	77	Snelle	450	20076598	7021522618965	1065900

ER = Entrådet rund
FR = Flertrådet rund
FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.