

TFXP 1kV AL

PEX-isolert jordkabel med Al-leder, dobbeltisolert

Bruksområde:

Tillatt brukt utendørs i jord uten ekstra beskyttelse i anlegg med inntil 1kV driftsspenning. Everkabel med gul/grønn PE/PEN-leder. Godkjent til første fordelingsskap i bygning.

**Konstruksjon:****Farge:** Grønn**Leder:** Flertrådet Al-leder**Isolasjon:** PEX**Indre kappe:** PE**Ytre kappe:** PVC, metermerket**Norm:** HD 603

IEC 60332-1

Max. leder temp.: 90°C

Tverrsnitt mm ²	El.nummer	Ledertype*	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
4G 25	10 471 00	AFR	23,7	552	500
4G 50	10 471 01	AFR	27,8	920	500
4G 95	10 471 02	AFV	35,8	1606	500
4G 150	10 471 03	AFV	43,4	2431	500
4G 240	10 471 04	AFV	53,8	3798	400

Med forbehold om endringer

*AFR = Aluminium flertrådet rund kl. 2

*AFV = Aluminium sektorformet kl. 2

**4G**
4-leder: Gul/grønn - brun - sort - grå