

GARAGE



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	200-240V AC
Lyseffektivitet	125lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	120°
Levetid og standard	50.000t L90B10 116.000t L80B10 184.000t L70B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte/nedhengt
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Isolasjonsklasse	Klasse I
Produktbredde	125mm
Produktthøyde	88mm
Produktfarge	Grå
Sertifiseringer	CE, RoHS
Garanti	5år

GARAGE industriarmatur

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt	Lysutbytte	Produktlengde	Vekt produkt
Garage 40/1200	71103-14	33 036 83	40W	5000lm	1200mm	2410g
Garage 50/1500	71104-14	33 036 84	50W	6250lm	1500mm	3000g
Garage 65/1800	71105-14	33 036 85	65W	8125lm	1800mm	3900g
Garage 40/1200 DALI	71107-14	33 036 87	40W	5000lm	1200mm	2410g
Garage 50/1500 DALI	71108-14	33 036 88	50W	6250lm	1500mm	3000g

Produktbeskrivelse

Velkonstruert og monteringsvennlig LED-armatur produsert i polykarbonat med rustfrie monteringsklemmer. Høy slagfasthet (IK10) og høy tetthetsgrad (IP65). Kabelinnføring i begge ender for åpen kabling og i armaturens bakkant (midt og side) for skjult kabling. Spesielt egnet til installasjon i parkeringsanlegg, garasje, bod og lager. Kan monteres direkte i tak/vegg/kabelbro eller nedhengt i wire. Tilgjengelig i 1200mm, 1500mm og 1800mm; med DALI dimming i 1200mm og 1500mm.

GARAGE tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Materiale	Farge	Produktstørrelse
Garage WIRE	71106-14	3303686	Stål	Grå	Ø1*1000mm