

STYX

SCAN
LAMPS

Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Innfelt
Spenning	230V AC (DC23-45V, 200mA)	Byggemateriale	Aluminium
Effekt lyskilde/total	7,5W / 8,5W	IP-klasse	IP44
Fargekvalitet	SDCM<3	IK-klasse	IK02
Fargetemperatur	2700K	Isolasjonsklasse	Klasse II
Fargegjengivelse	CRI>95	Utskjæringsmål	80 - 83mm
Blendingsgrad	UGR<13	Produktstørrelse	D90*H49
Lysspredning	35°	Vekt produkt	234g
Dimbar	1-100%	Sertifiseringer	CE
Levetid og standard	100.000t L70B50	Garanti	5år

STYX downlight

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Lysutbytte	Produktfarge	Farge rast
STYX hvit/hvit	71110-70-70	32 106 37	7041661272927	595lm	Hvit	Hvit
STYX hvit/sort	71111-70-15	32 106 38	7041661272934	595lm	Hvit	Sort
STYX hvit/kobber	71112-70-29	32 106 39	7041661272958	595lm	Hvit	Kobber
STYX sort/sort	71113-15-15	32 106 40	7041661273511	545lm	Sort	Sort
STYX sort/kobber	71114-15-29	32 106 41	7041661272941	545lm	Sort	Kobber
STYX hvit/sort, 8-pakk	71116-70-15	32 106 55	7041661272972	595lm	Hvit	Sort
STYX hvit/kobber, 8-pakk	71117-70-29	32 106 59	7041661272989	595lm	Hvit	Kobber

Produktbeskrivelse

STYX er en designdownlight utviklet og designpatentert av Scan Lamps. Lav og smal anleggsflate gjør at den i større grad blir en del av taket. Den konkave formen brytes av en bikube-rast som gir den et helt unikt inntrykk og svært lav blendingsgrad (UGR<13). Downlighten er tilgjengelig i hvit med hvit, sort eller kobber-bikube og i sort med sort eller kobber-bikube. Hvit/hvit og sort/sort velges eksempelvis hvor det er ønskelig at lyskilden skal gå i ett med det hvite/sorte taket. Hvit/sort gir en illusjon av at det er en forsenkning med et sort hull i taket; fin brytning av et ellers sterilt tak og ved punktbelysning. Hvit/kobber og sort/kobber gir en varm glød oppunder taket, men beholder likevel fargetemperaturen i det lyssatte området. Perfekt over dusj/badekar eller andre steder hvor et varmt inntrykk er velkommen!