

Skylight driver



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)	Byggemateriale	Plastikk
Effekt	33W	IP-klasse	IP20
Levetid og standard	50.000t	Isolasjonsklasse	Klasse II
Garanti	5år	Sertifiseringer	CE, TUV-EMC

Skylight drivere

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Dimbar	Størrelse (mm)
Skylight NONdim	71076-01	66 041 15	7041661271401	Nei	118x44x26
Skylight DIM	71077-01	66 041 16	7041661271418	Ja	138x47x26
Skylight DALI	71078-01	66 041 17	7041661271425	DALI	144x80x32

Produktbeskrivelse

Drivere til Skylight LED-panel. NONdim og DIM leveres med koblingsboks og 2m apparatledning for enkel installasjon; kan seriekobles ved bruk av koblingsboksen eller plugges direkte i stikkontakt med apparatledningen. DALI leveres med en romslig koblingsboks for inn- og utgående kabling.

Produkter i Skylight-serien:

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight 3K 6060 ECO	71101-01	33 036 81	Skylight 3K 6060 FRAMELESS	71072-01	33 036 76
Skylight 4K 6060 ECO	71102-01	33 036 82	Skylight 3K 30120 FRAMELESS	71073-01	33 036 77
Skylight 3K 6060 XS	71070-01	33 036 74	Skylight 4K 6060 FRAMELESS	71074-01	33 036 78
Skylight 4K 6060 XS	71071-01	33 036 75	Skylight 4K 30120 FRAMELESS	71075-01	33 036 79
Skylight 3K 30120 XS	71140-01	33 036 89	Skylight 6060 FRAME	71139-01	33 036 93
Skylight WIRE	71079-01	33 036 80	Skylight 30120 FRAME	71163-01	33 036 94