

# Skylight ECO



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Innfelt/nedhengt
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)	Byggemateriale	Aluminium og plastikk
Effekt	33W	IP-klasse	IP40
Fargekvalitet	SDCM<3	IK-klasse	IK06
Fargetemperatur	3000/4000K	Isolasjonsklasse	Klasse III
Fargegjengivelse	CRI>80	Vekt produkt	1560g
Lysutbytte	3630lm	Sertifiseringer	CE, TUV-EMC
Lysspredning	90°	Garanti	5år
Levetid og standard	50.000t L90B10	Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI 6604115/6604116/6604117
Blendingsgrad	UGR<19		

## Skylight ECO

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 ECO	71101-01	33 036 81	3630lm	110lm/W	595*595*32mm
Skylight 4K 6060 ECO	71102-01	33 036 82	3630lm	110lm/W	595*595*32mm

## Produktbeskrivelse

Kostnadseffektivt bakgrunnsbelyst LED-panel av høy kvalitet! Vår innstegsmodell besitter spesifikasjonene som kreves til ditt prosjekt!

## Skylight drivere

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	66 041 15
Skylight DIM	71077-01	66 041 16
Skylight DALI	71078-01	66 041 17