

Skylight FRAMELESS



Lystekniske detaljer	Produkt detaljer
Lysteknikk LED (ikke utskiftbar)	Montasje Innfelt/nedhengt/direkte
Spenning 230V AC (DC30-40V, 850mA)	Byggemateriale Aluminium og plastikk
Effekt 33W	IP-klasse IP40
Fargekvalitet SDCM<3	IK-klasse IK06
Fargetemperatur 3000/4000K	Isolasjonsklasse Klasse III
Fargegjengivelse CRI>80	Vekt produkt 1500/1760g
Lysutbytte 3960/4290lm	Sertifiseringer CE/RoHS
Lysspredning 120°	Garanti 5år
Levetid og standard 50.000t L90B10	Ekstern driver Skylight NONdim/DIM/DALI 6604115/6604116/6604117

Skylight FRAMELESS

Produkt navn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 FRAMELESS	71072-01	33 036 76	3960lm	120lm/W	595*595*28mm
Skylight 3K 30120 FRAMELESS	71073-01	33 036 77	3960lm	120lm/W	1195*295*28mm
Skylight 4K 6060 FRAMELESS	71074-01	33 036 78	4290lm	130lm/W	595*595*28mm
Skylight 4K 30120 FRAMELESS	71075-01	33 036 79	4290lm	130lm/W	1195*295*28mm

Produktbeskrivelse

Bakgrunnsbelyst og rammeløst LED-panel av høy kvalitet! Et prisgunstig og lekkert panel med gode spesifikasjoner. Perfekt til ditt prosjekt!

Skylight drivere og tilbehør

Produkt navn	Varenummer	EL-nummer	Produkt navn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	66 041 15	Skylight WIRE	71079-01	33 036 80
Skylight DIM	71077-01	66 041 16			
Skylight DALI	71078-01	66 041 17			