

Skylight FRAMELESS




Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)
Effekt	33W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysutbytte	3960/4290lm
Lysspredning	120°
Levetid og standard	50.000t L90B10

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt/nedhengt/direkte
Byggemateriale	Aluminium og plastikk
IP-klasse	IP40
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse III
Vekt produkt	1500/1760g
Sertifiseringer	CE/RoHS/CB
Garanti	5år
Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI 6604115/6604116/6604117

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Produktfarge	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 FRAMELESS	71072-01	3303676	7041661271364	Hvit	595*595*28mm
Skylight 3K 30120 FRAMELESS	71073-01	3303677	7041661271371	Hvit	1195*295*28mm
Skylight 4K 6060 FRAMELESS	71074-01	3303678	7041661271388	Hvit	595*595*28mm
Skylight 4K 30120 FRAMELESS	71075-01	3303679	7041661271395	Hvit	1195*295*28mm

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	6604115	Skylight WIRE	71079-01	3303680
Skylight DIM	71077-01	6604116			
Skylight DALI	71078-01	6604117			