

Skylight XS



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)
Effekt	33W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	90°
Levetid og standard	50.000t L90B10
Blendingsgrad	UGR<19

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt/direkte
Byggemateriale	Aluminium og plastikk
Produktfarge	Hvit
IP-klasse	IP40
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse III
Vekt produkt	2350/2400g
Sertifiseringer	TUV/CE/RoHS/CB
Garanti	5år
Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 XS	71070-01	3303674	4280lm	125lm/W	595*595*9mm
Skylight 4K 6060 XS	71071-01	3303675	4380lm	130lm/W	595*595*9mm
Skylight 3K 30120 XS	71140-01	3303689	3850lm	117lm/W	295*1195*9mm

Produktbeskrivelse

Ekstremt slankt og lyssterkt LED-panel med lav blanding. Perfekt hvor byggehøyden over systemhimlingen er begrenset. Spesielt utviklet til å passe i vår patenterte Skylight FRAME LED-panel ramme, til tidsbesparende montasje direkte i tak/på vegg!

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	6604115	Skylight 6060 FRAME	71139-01	3303693
Skylight DIM	71077-01	6604116	Skylight 30120 FRAME	71163-01	3303694
Skylight DALI	71078-01	6604117			