

TINY



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Innfelt (ISOsafe)
Spenning	24V DC	Byggemateriale	Aluminium
Effekt lyskilde/total	2W	IP-klasse	IP65
Fargekvalitet	SDCM<2	IK-klasse	IK08
Fargetemperatur	2700K	Isolasjonsklasse	Klasse III
Fargegjengivelse	CRI>90	Produktstørrelse	D38*H30
Lysspredning	22°/33°	Utskjæringsmål	30mm
Dimbar	1-100%	Innfellingshøyde	29mm
Levetid og standard	100.000t L70B50	Vekt produkt	100g
		Sertifiseringer	CE
		Garanti	5år

TINY downlight

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Lysutbytte	Lysspredning	Produktfarge
TINY-27 22°, hvit	71164-70	3246839	7041661274044	170lm	22°	Hvit
TINY-27 22°, sort	71164-15	3246840	7041661274051	165lm	22°	Sort
TINY-27 33°, hvit	71165-70	3246841	7041661274068	170lm	33°	Hvit
TINY-27 33°, sort	71165-15	3246842	7041661274075	165lm	33°	Sort

Produktbeskrivelse

TINY downlight er utviklet av Aneta Lighting for å løfte effektbelysningen til et nytt nivå! Hulltaking er Ø30mm og innfellingshøyde kun 29mm. Det sammen med høy ytelse og IP65 gjør den godt egnet i vindusforinger, dusjniser, himling og gesims så vel som dekorbelysning av eksempelvis pipe/peis. Downlighten er DC24V, dimbar og kan benyttes sammen med våre Scanstrip DIM-drivere. Tilgjengelig med både 22° og 33° lysspredning, sort og hvit utførelse.