

Momentskrutrekkersett TorqueVario-S electric blandet, 19-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske (36791)



Order no.: 36791

Article number: 2872T18

EAN: 4010995367916

Customs tariff number: 82079030

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Gjør arbeidet enklere for deg: Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

Application: Til kontrollert skruing ved spenningsførende deler inntil 1000 V AC eller ved bryterenheter.

Bit chuck: Isolert bitsholder av metall holder alle slimBits godt fast.

Bits: Isolasjon ekstrudert direkte på biten som er helt integrert i frontdelen på biten.

Bits: Individuelt testet isolasjon 1000 V AC, VDE- og GS-merket.

Extra: Problemløs tilgang til dybtliggende skrueskruer. Oversiktlig plassert i robust veske av høy kvalitet.

Handle: Bitsholder med SoftFinish® electric flerkomponent-håndtak.

Standard: Testet i henhold til IEC 60900.

Det helsertifiserte TorqueVario-S VDE-momentsystemet tilbyr en kontrollert skruestrømming og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Verktøysettet inneholder et ergonomisk formet momentskrutrekkerhåndtak med integrert tallskala, 15 slimBits, en bitsholder og innstillingsverktøyet. Alle komponentene er praktisk og oversiktlig anordnet i en robust veske av høy kvalitet. Med det variabelt innstillbare momentområdet på 0,8-5,0 Nm dekker momentskrutrekkeren VDE et stort bruksområde. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En mekanisk bladlås på den isolerte ClicFix-bitsholderen gir et sikkert grep på de 75 mm lange slimBitsene. Både skrutrekkerhåndtaket og slimBitsene gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

For bruk ved elektriske arbeider

NS-EN ISO 6789.

Innhold:

- 1x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 0.8 - 5 (26626)
- 1x Bits slimBit electric Spor 2.5 mm (34578)
- 1x Bits slimBit electric Spor 3.5 mm (41159)
- 1x Bits slimBit electric Spor 5.5 mm (34581)
- 1x Bits slimBit electric Spor 6.5 mm (34582)
- 1x Bits slimBit electric Phillips PH1 (34583)
- 1x Bits slimBit electric Phillips PH2 (34584)
- 1x Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)
- 1x Bits slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)
- 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)
- 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)
- 1x Bits slimBit electric TORX® T10 (35507)
- 1x Bits slimBit electric TORX® T9 (41160)
- 1x Bits slimBit electric TORX® T15 (35508)
- 1x Bits slimBit electric TORX® T20 (35509)
- 1x Bits slimBit electric TORX® T25 (36071)
- 1x Foldeveske

Customs tariff number 82079030

Blister pack Nei

VDE article Ja
