

# Momentskrutrekkersett TorqueVario-S electric PlusMinus/Pozidriv 5-delers variabelt innstillbar momentbegrensning (38074)



Order no.: 38074

Article number: XX2872S3

EAN: 4010995380748

Customs tariff number: 82054000

**Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

**Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**Application:** Til kontrollert skruing ved spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

**Bit chuck:** Isolert bitsholder av metall holder alle slimBits godt fast.

**Bit chuck:** Kun for 6 mm slimBits.

**Bit holder:** En isolert bitholder av metall holder alle slimBits pålitelig.

**Bit holder:** Kun for 6 mm slimBits.

**Bits:** Isolasjon ekstrudert direkte på biten som er helt integrert i frontdelen på biten.

**Bits:** Individuelt testet isolasjon 1000 V AC, VDE- og GS-merket.

**Extra:** 100 % sikkerhet ved skruforbindelse med moment spesifisert av produsenten av typetestete bryterenheter iht. EN 60439-1.

**Handle:** VDE momenthåndtak 1,0–5,0 Nm som kan justeres trinnløst med innstillingsverktøyet Torque-Setter (følger med levering).

**Standard:** Testet i henhold til IEC 60900.

Det helsertifiserte TorqueVario-S VDE-momentsystemet tilbyr en kontrollert skruestrapping og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Verktøysettet inneholder et ergonomisk formet momentskrutrekkerhåndtak med integrert tallskala, 15 slimBits, en bitsholder og innstillingsverktøyet. Alle komponentene er praktisk og oversiktlig anordnet i en robust veske av høy kvalitet. Med det variabelt innstillbare momentområdet på 0,8-5,0 Nm dekker momentskrutrekkeren VDE et stort bruksområde. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfylder momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En mekanisk bladlås på den isolerte ClicFix-bitsholderen gir et sikkert grep på de 75 mm lange slimBitsene. Både skrutrekkerhåndtaket og slimBitsene gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

For bruk ved elektriske arbeider

NS-EN ISO 6789.

Innhold:

- 1,00x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak 90 mm (26864)
- 1x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits 6 mm (35870)
- 1x Momentskrutrekker TorqueVario-S variabelt innstillbar momentbegrensning 0.1 - 0.6 (36850)
- 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)
- 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

---

Customs tariff number	82054000
-----------------------	----------

---

Blister pack	Nei
--------------	-----

---

VDE article	Ja
-------------	----

---