

Momentadapter easyTorque electric for slimBits- og slimVario®-holder, i blister 2 Nm ± 59 mm (41342)



Order no.: 41342

Article number: 29701200

EAN: 4010995413422

Customs tariff number: 84661038

Øker effektiviteten din: 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Senker kostnadene dine: Utvidelse til momentverktøy for LiftUp electric og slimVario® skrutrekkersett.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Application: Til kontrollert skruing ved spenningsførende deler opptil 1000 V AC, f.eks. på automatsikringer.

Bit holder: En isolert bitholder av metall holder alle slimBits pålitelig.

Bit holder: Kun for 6 mm slimBits.

easyTorque-adapteren tilbyr en kontrollert skruestrømming og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Momentadapteren sikrer arbeidsstabil bruk og beskytter dermed mot materialskader og etterarbeid.

Dessuten gir den isolerte easyTorque-adapteren et sikkert grep på 75 mm slimBits og er også kompatibel med alle slimVario-produktene. Dermed forvandler den praktiske adapteren både slimVario-skrutrekkeren med bitsholder, slimVario Stubby electric og skrutrekkeren LiftUp electric med bitsmagasin til et momentverktøy i en håndvending. Når tiltrekkingsmomentet er nådd høres først et klikksignal, deretter kommer den gule ringen og den røde adapteren til syne når du skrur i motsatt retning. I samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 gjennomgår easyTorque-adapteren en rutinetest, slik at arbeid på spenningsførende deler opptil 1 000 V AC kan utføres på en sikker måte.

Testet i henhold til IEC 60900.

Customs tariff number	84661038
-----------------------	----------

Torque value fixed (Nm)	2 Nm
-------------------------	------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Handle diameter	5.5 mm
-----------------	--------

Overall length (mm)	59 mm
---------------------	-------

