

Krympeverktøy automatisk for firkantpressing av endehylser med dreibart krympehode 193 mm, 0.08 - 16 (45223)



Order no.: 45223

Article number: Z62000906SB

EAN: 4010995452230

Customs tariff number: 82032000

Lettere håndtering: 360°-dreibart og tosidig åpent krympestempel for optimal tilgjengelighet. Øker effektiviteten din: Automatisk tilpasning til endehylsestørrelser med passende krympekraft i et stort bruksområde på 0,08–16 mm<sup>2</sup>.

Senker kostnadene dine: For å beskytte tangen kan krympeprosessen til enhver tid avbrytes med nødopplåsing.

Arbeidsområde: Til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027.

Krymping av endehylser på vanskelig tilgjengelige kabler er en stor utfordring i praksis. Den automatiske krympe tangen med firkantpressing fra Wiha har et 360°-dreibart krympehode som gir tilgang forfra og fra siden i 45°-vinkler. I tillegg er krympeåpningen tilgjengelig fra begge sider slik at også 18 mm lange endehylser kan krympes i én omgang. Med et krympeområde på 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> dekker krympeverktøyet fra Wiha et stort anvendelsesområde. Det er også egnet til krymping av twin-hylser på 2 x 10 mm<sup>2</sup>. På grunn av automatisk krympefunksjon innstiller krympeverktøyet seg selv på forskjellige tverrsnitt, og sikrer dermed at krympingen kan avsluttes i én omgang. Med nødopplåsingsfunksjonen kan krympingen alltid avbrytes manuelt. Videre sørger de ergonomiske soft-håndtakene med skliskring for komfortabelt arbeid. Det letthåndterlige krympeverktøyet har stor kraftoverføring etter toarmet vekstangprinsipp, som forenkler arbeidet. Spesialstål av høy styrke sørger for stabilitet og lang levetid.

---

Customs tariff number	82032000
-----------------------	----------

---

Area stripped min. (mm <sup>2</sup> )	0.08 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

---

Area stripped max. (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------

---

Area stripped min. (AWG)	28
--------------------------	----

---

Area stripped max. (AWG)	5
--------------------------	---

Blister pack	Ja
--------------	----

---

Overall length (mm)	193 mm
---------------------	--------

---

VDE article	Ja
-------------	----

---

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
--	-----

---