

1. PRODUKTBESKRIVELSE/TEKNISK DATA

Trafofleksibel Isol. Kobberlisse FR240- 700 SCS består av en flettet vev av tynne kobbertråder med presstøpte integrerte hull i hver ende for maksimal yteevne, fleksibilitet og hurtig montering. Isolasjonen består av en glassfibervev belagt med en silikonbasert halogenfri TPE med høy dielektrisk styrke.

Varebetegnelse	FR240-700 SCS
Elnummer	2800188
Merkestrøm	630 A
Overflate	Blank
Materiale	Kobber / Halogenfri Silikonbelagt glassfiberstrømpe
Nom. Tverrsnitt	240 mm ²
Max. Spenning, IEC	1,000 VAC
Kortslutningsstrøm 1 sek, Icw (NEFI)	80 kA
Leder bredde	32 mm
Leder tykkelse	9.2 mm
Lengde (L)	700 mm
Hullstørrelse	10.5 mm / 12.5 mm
EAN-13	7090052490297



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tilkoblingsflater tørkes rene før tilkobling
 Tilkobling med M10 /M12 bolt /mutter med skiver.
 Vedlikeholdes iht. prosedyre for anlegget den monteres i

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Teknisk levetid som for installasjonen for øvrig
 Oppbevares tørt

4. ANSVARLIG FIRMA

Produsent: TERRATECH SOLUTIONS AS
 Organisasjonsnr. : 919 396 016
 Postadresse: Postboks 327 , 0511 Oslo
 Telefon: +47 22 64 39 93
 E-post: solutions@terratech.no
 Web: terratech.no