

FDV 3215854



NUMINOS® DL S

LED downlight sort/hvit 3000 K 55°

Fra hoteller via kontorer til annen arbeidsrelatert og privat bruk. Om bruken ? fra det tekniske til detaljer i designet: Det er ideelt at de modulære down- og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og bruksområder krever. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, desto større nytte får du av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Armaturene i NUMINOS®-familien kan kombinere og konfigureres med ulike LED-Drivere og tilbyr i alt over tusen muligheter. Som fast downlight med en lyskjegle som lyser nedover. Perfekt som grunnbelysning i store rom eller på objekter som står rett under. Med førsteklasses utførelse og lyskvalitet. LED-Driver (on/off, fasedimming, DALI) velger du for hver enkelt størrelse ved hjelp av fargekodingen (XS/S/M/L/XL). Og den enkle installasjonen blir kun en formalitet. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV? - Her finner du konfiguratoren: www.NUMINOS.SLV.com

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 1003800 / EL.NR. 32 158 54 |
| Antall ulike lysunkt | 1 |
| Sekundær strøm | 250 mA/V |
| Høyde | 5.2 cm |
| Diameter | 8.0 cm |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm |
| Innfellingsdybde | 5.5 cm |
| Nettovekt | 0.12 kg |
| Bruttovekt | 0.128 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Kapslingsgrad | III |
| Slagfasthetsklasse | IK02 |
| Slagfasthet | 0,20000000000000001 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Effekt | 8.6 W |
| Lysytelse | 730 lm |
| Fargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 55 ° |
| Farge | sort |
| CRI | >90 |
| UGR ? | 19.6000 |

Tilbehør

| | |
|----------------------------|---|
| 1004055 EL.NR.66 030 41 | LED-driver 6 , 5-10 W 250 mA FASEDIM |
| 1004058 EL.NR.66 030 40 | LED-driver 6 , 5-10 W 250 mA |
| 1004057 EL.NR.66 030 42 | LED-driver , 1,2-20 W 250/350/500/700 mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Binning | 3 |
| LXXBXX-data | 80/50 |
| Levetid | 50000 h |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsussete områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
