


# FDV 3221619



## 3~ ONE 40 TRACK DALI I

### 3-fase systemarmatur hvit 3000 K

Perfekt til representative rom med 3-faset høyvoltsskinne-system: beskjeden og moderne på samme tid. Den nye lampen i ONE-serien tiltrekker seg alles oppmerksomhet med sin 3-fasede skinne. Samtidig kreves det lite vedlikehold, og med en forventet levetid på opptil 30 000 timer, er dette et godt valg til både hoteller og restauranter, men også til butikker siden den har en fargegjengivelsesindeks på (CRI<90). Fargetemperaturen (3000/4000 K) til lampen, som også kan dimmes med DALI, stilles inn med CCT bryteren med et enkelt klikk.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004770 / EL.NR. <b>32 216 19</b>
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	350 mA/V
Høyde	10.5 cm
Diameter	40.0 cm
Nettvekt	0.75 kg
Bruttvekt	0.803 kg
Kapslingsgrad	II
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Watt-verdi	15.2 W
Lumen	650 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	170 °
Farge	hvit
CRI	>90

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

## Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---