

FDV 3221733



S-TRACK DALI L-SKJØT jordet på utsiden hvit

DALI-kompatibelt hjørnekoblingsstykke med mulighet for trefase høyvolts utenpåliggende skinneresystem. Koblingsstykket fås i flere fargevarianter og med innvendig eller utvendig jordleder. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen.

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 1002650 / EL.NR. 32 217 33 |
| Merkespenning | 220-250V ~50/60Hz V |
| Lengde | 11.9 cm |
| Bredde | 11.9 cm |
| Høyde | 3.3 cm |
| Nettvekt | 0.128 kg |
| Bruttvekt | 0.135 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Kapslingsgrad | I |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Vegg |
| Farge | hvit |
| BIG WHITE side | 341 |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
