

FDV 3221746



S-TRACK DALI RETTSKJØT sort

DALI-kompatibelt, fast koblingsstykke til trefase høyvolts utenpåliggende skinneresystem. Ved hengende montering kan den kun brukes i forbindelse med støtsikre koblingsstykke.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002641 / EL.NR. 32 217 46
Merkespenning	220-250V ~50/60Hz V
Lengde	10.6 cm
Bredde	2.5 cm
Høyde	2.8 cm
Nettvekt	0.042 kg
Bruttovekt	0.045 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Farge	svart
BIG WHITE side	341

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
