

FDV 3221751



S-TRACK DALI fleks skjøt hvit

DALI-kompatibelt, fleksibelt koblingsstykke til trefase høyvolts utenpåliggende skinneresystem. Koblingsstykket fås i flere fargevarianter og muliggjør radier mellom 30° og 330°. I tillegg er det mulig med innmating.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002646 / EL.NR. 32 217 51
Merkespenning	220-250V ~50/60Hz V
Lengde	28.5 cm
Bredde	3.5 cm
Høyde	3.3 cm
Nettvekt	0.177 kg
Bruttvekt	0.182 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Farge	hvit
BIG WHITE side	341

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
