

FDV 3221820



SKJØT MED MULIGHET FOR EL-TILKOBLING

til EUTRAC trefase høyvolts utenpåliggende skinne,
med matemulighet, sølvgrå

Stivt koblingsstykke til trefase høyvolts-skinnesystem,
utenpåliggende. Koblingsstykket fås i ulike farger og tillater
elektrisk innmating innenfor koblingen.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	145664 / EL.NR. 32 218 20
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	26.0 cm
Bredde	3.6 cm
Høyde	3.2 cm
Nettvekt	0.154 kg
Bruttvekt	0.168 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Farge	grå
BIG WHITE side	370

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
