

FDV 3221835



T-SKJØT

til EUTRAC 230V trefase utenpåliggende skinne, jordet på venstre side, sølvgrå

T-koblingsstykke med mulighet til trefase høyvoltage-skinnesystem, utenpåliggende. Koblingsstykket fås i flere fargevarianter og med jordleder på venstre eller høyre side. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 145634 / EL.NR. 32 218 35 |
| Merkespenning | 230V ~50Hz V |
| Lengde | 26.0 cm |
| Bredde | 18.5 cm |
| Høyde | 3.2 cm |
| Nettvekt | 0.219 kg |
| Bruttovekt | 0.232 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Kapslingsgrad | I |
| Farge | grå |
| BIG WHITE side | 370 |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
