


# FDV 3221845



## FLEKSIBEL SKJØT

til EUTRAC 230V trefase utenpåliggende skinne, sort

Fleksibelt koblingsstykke til trefase høyvolts-skinnesystem, utenpåliggende. Koblingsstykket fås i flere fargevarianter og muliggjør radier mellom 30° og 330°. I tillegg er det mulig med innmating.

## TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	145580 / EL.NR. 32 218 45
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	30.7 cm
Bredde	3.6 cm
Høyde	3.2 cm
Nettvekt	0.202 kg
Bruttovekt	0.216 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Farge	sort
BIG WHITE side	371

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

### Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---