


FDV 3221856



PENDELOPPHENG

til EUTRAC trefase utenpåliggende skinne, stiv, sort, 60 cm, M13 gjenge

Stivt pendelopp heng til trefase høyvolts-skinnesystem, utenpåliggende. Opphenget fås i flere farger og lengder og kan plasseres hvor som helst på skinnen i kombinasjon med støtsikre koblingsstykker eller pendelklips. Det er mulig å forkorte.

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 145720 / EL.NR. 32 218 56 |
| Lengde | 60.0 cm |
| Høyde | 63.5 cm |
| Diameter | 7.0 cm |
| Nettvekt | 0.282 kg |
| Bruttvekt | 0.292 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Farge | sort |
| BIG WHITE side | 371 |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
