


FDV 3221858



PENDELOPPHENG

til EUTRAC trefase utenpåliggende 230V skinne, stiv, sølvgrå, 60 cm, M13 gjenge

Stivt pendelopp heng til trefase høyvolts-skinnesystem, utenpåliggende. Opphenget fås i flere farger og lengder og kan plasseres hvor som helst på skinnen i kombinasjon med støtsikre koblingsstykker eller pendelklips. Det er mulig å forkorte.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	145724 / EL.NR. 32 218 58
Lengde	60.0 cm
Høyde	63.5 cm
Diameter	7.0 cm
Nettvekt	0.268 kg
Bruttvekt	0.278 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	grå
BIG WHITE side	371

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
