

# FDV 6603041



## LED-driver 6 for NUMINOS SMALL - FASEAVSNITT DIM

5-10 W 250 mA PHASE

LED konstantstrømdriver 250 mA, 10 W, PHASE, dimbar via faseavsnittsdimmer , til Numinos downlight-serien.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004055 / EL.NR. 66 030 41
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	250mA mA/V
Lengde	6.5 cm
Bredde	3.9 cm
Høyde	2.0 cm
Nettvekt	0.05 kg
Bruttovekt	0.054 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---