

FDV 6603042



LED-Driver for NUMINOS SMALL DL

1,2-20 W 250/350/500/700 mA DALI

LED konstantstrømdriver 250 mA, 20 W, dimbar via DALI-systemer, til Numinos downlight-serien.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 1004067 / EL.NR. 66 030 42 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz ma/V |
| Lengde | 15.0 cm |
| Bredde | 5.2 cm |
| Høyde | 2.8 cm |
| Nettvekt | 0.142 kg |
| Bruttovekt | 0.152 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Kapslingsgrad | II |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | 1-10V,DALI,Bryter kan dimmes |
| Farge | hvit |
| Minimal omgivelsestemperatur | -25 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.



HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
