

# FDV 6603044



## LED-Driver 30 W 500 mA PHASE / FASEAVSNITT DIM FOR NUMINOS MEDIUM DL

LED konstantstrømdriver 500 mA, 30 W, PHASE, dimbar via faseavsnittsdimmer, til Numinos downlight-serien.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004054 / EL.NR. 66 030 44
Lengde	13.8 cm
Bredde	4.4 cm
Høyde	3.0 cm
Nettvekt	0.13 kg
Bruttvekt	0.139 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

## Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---