


Produktblad 3221639



3~ SIGHT MOVE

3-fase systemarmatur DALI hvit 3000 K

3~ SIGHT MOVE DALI med 3000 Kelvin er en profesjonell 3-faset LED-systemlampe og en elegant grunnbelysning til butikker og kontorer i matt, hvit aluminium. 3~ SIGHT MOVE-lampen i skinneresystem er bærekraftig og krever lite vedlikehold takket være den forventede levetiden på 30 000 timer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004691 / EL.NR. 32 216 39
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	350 mA/V
Vertikalt svingområde	-60 °
Vertikalt svingområde	60 °
Lengde	45.0 cm
Bredde	5.6 cm
Høyde	10.5 cm
Nettvekt	1.24 kg
Bruttovekt	1.327 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Watt-verdi	26.0 W
Lumen	2700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	75 °
Farge	hvit
CRI	>90

Binning	5
LXXBXX-data	70/50
Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
