

Produktblad 3221672



3~ NUMINOS® DALI S

3-fase skinnespot sort/sort 4000 K 24°

Ingen prosjekter er like. Men mange prosjekter krever et enhetlig konsept for lys og design. NUMINOS® er et belysningsystem med perfekt samstemte enheter som skaper harmoni i funksjon, design og teknikk. Til planlegger og utfører, uansett krav. Stort utvalg og minimal innsats. Fra hoteller via kontorer til annen arbeidsrelatert og privat bruk. Fra bruk til teknikk og flotte designdetaljer: Det er ideelt at de modulære down- og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og romforhold krever. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, desto større nytte får du av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Lampene i NUMINOS®-familien kan kombineres og konfigureres i over tusen muligheter. Som denne 3-fasede skinnespotten som du kan bruke til å tilpasse lyseffekten, på ulike måter Førsteklasses bruk og lyskvalitet som enkelt justeres trinnløst med den monterete LED-driveren (DALI-dimmer). Den enkle installasjonen blir kun en formalitet. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV? Her kommer du til konfiguratoren: www.NUMINOS.SLV.com

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004378 / EL.NR. 32 216 72
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	250 mA/V
Vertikalt svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovekt	0.53 kg
Bruttovekt	0.567 kg
Kapslingsgrad	I
Montering detaljer	Skinne tak,Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Watt-verdi	10.42 W
Lumen	1100 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Strålevinkel	24 °
Farge	svart
CRI	>90
UGR ?	16.0000
Binning	3

LXXBXX-data	70/50
Levetid	50000 h

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
