

Produktblad 3221690



3~ NUMINOS® DALI M

3-fase skinnespot hvit/sort 3000 K 36°

Ingen prosjekter er like. Men mange prosjekter krever et enhetlig konsept for lys og design. NUMINOS® er et belysningsystem med perfekt samstemte enheter som skaper harmoni i funksjon, design og teknikk. Til planlegger og utfører, uansett krav. Stort utvalg og minimal innsats. Fra hoteller via kontorer til annen arbeidsrelatert og privat bruk. Fra bruk til teknikk og flotte designdetaljer: Det er ideelt at de modulære down- og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og romforhold krever. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, desto større nytte får du av det gjennomtenkte belysningsystemet NUMINOS®. Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Lampene i NUMINOS®-familien kan kombineres og konfigureres i over tusen muligheter. Som denne svingbare, takmonterte spoten, som egner seg til belysning av hyller og fokusert belysning av gjenstander i stuer, restauranter eller butikker. Som denne pendellampen med en lyskjegle som rettes nedover er den ideell til lyssetting ovenfra av møbler som bord og benkeplater i stuer eller restauranter. Førsteklasses bruk og lyskvalitet som enkelt justeres trinnløst med den monterete LED-driveren (DALI-dimmer). Den enkle installasjonen blir kun en formalitet. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV? Her kommer du til konfiguratoren: www.NUMINOS.SLV.com

TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 1004471 / EL.NR. 32 216 90 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 500 mA/V |
| Vertikalt svingområde | 90 ° |
| Horisontalt dreieområde | 350 ° |
| Lengde | 18.5 cm |
| Høyde | 16.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettvekt | 0.72 kg |
| Bruttvekt | 0.77 kg |
| Kapslingsgrad | I |
| Montering detaljer | Skinne tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | DALI |
| Watt-verdi | 20.1 W |
| Lumen | 1970 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Strålevinkel | 36 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | >90 |
| UGR ? | 13.0000 |
| Binning | 3 |

| | |
|-------------|---------|
| LXXBXX-data | 70/50 |
| Levetid | 50000 h |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.



HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**

Notater
