

# Produktblad 3221750



## S-TRACK DALI fleks skjøt sort

DALI-kompatibelt, fleksibelt koblingsstykke til trefase høyvolts utenpåliggende skinneresystem. Koblingsstykket fås i flere fargevarianter og muliggjør radier mellom 30° og 330°. I tillegg er det mulig med innmating.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002645 / EL.NR. 32 217 50
Merkespenning	220-250V ~50/60Hz V
Lengde	28.5 cm
Bredde	3.5 cm
Høyde	3.3 cm
Nettvekt	0.177 kg
Bruttvekt	0.182 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Farge	sort
BIG WHITE side	341

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater

---

---

---

---

---