

Produktblad 3221764



PENDELOPPHENG

til S-TRACK 230V DALI trefase utenpåliggende skinne, sort, med stang

Stivt pendelopp heng til trefase høyvolts-skinnesystem, utenpåliggende. Opphenget fås i svart eller hvitt og kan monteres i kombinasjon med støtsikre koblingsstykker eller pendelklips hvor som helst på skinnen. Det er mulig å forkorte.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	175160 / EL.NR. 32 217 64
Lengde	6.0 cm
Bredde	6.0 cm
Høyde	4.0 cm
Nettovekt	0.18 kg
Bruttovekt	0.196 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	sort
BIG WHITE side	341

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
