

Produktblad 3221800



EUTRAC TREFASE UTENPÅLIGGENDE SKINNE

230V skinne, sort, 1 m

Skinne av aluminium til trefase-høyvolts-skinnesystem (utenpåliggende). Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger og lengder. Alternativt finnes det også en innfelt variant.

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 145100 / EL.NR. 32 218 00 |
| Merkespenning | 230V ~50Hz V |
| Lengde | 100.0 cm |
| Bredde | 3.6 cm |
| Høyde | 3.2 cm |
| Nettovekt | 0.879 kg |
| Bruttovekt | 0.957 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Kapslingsgrad | I |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak med tilbehør, Vegg med tilbehør |
| Farge | sort |
| BIG WHITE side | 369 |

Tilbehør og lyskildeanbefaling

| | |
|---------|--|
| 1002845 | Wire-oppheng , til EUTRAC®, S-TRACK og enfase-skinner, 5m, sett med to |
|---------|--|

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsussete områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
