

Produktblad 3221806



EUTRAC TREFASE UTENPÅLIGGENDE SKINNE

230voltsskinne, sort, 3 m

Skinne av aluminium til trefase-høyvolts-skinnesystem (utenpåliggende). Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger og lengder. Alternativt finnes det også en innfelt variant.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	145300 / EL.NR. 32 218 06
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	300.0 cm
Bredde	3.6 cm
Høyde	3.2 cm
Nettovekt	2.591 kg
Bruttovekt	3.571 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør, Vegg med tilbehør
Farge	sort
BIG WHITE side	369

Tilbehør og lyskildeanbefaling

1002845	Wire-oppheng , til EUTRAC®, S-TRACK og enfase-skinner, 5m, sett med to
---------	--

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
