

Produktblad 3221816



MIDT-ELTILKOBLING FOR FRI PLASSERING

til EUTRAC høyvolts trefase utenpåliggende skinne, hvit

Midtinnmater til høyvolts trefase utenpåliggende skinnesystem. Innmateren fås i flere ulike fargevarianter og kan brukes hvor som helst på skinnen. Vær oppmerksom på at hvitfargen endrer seg fra RAL 9010 til RAL 9016 (trafikk-hvitt) fra 1. april 2018. Du finner nærmere informasjon om dette under produktinformasjon på området Service? / Nedlastinger.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001515 / EL.NR. 32 218 16
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	13.0 cm
Bredde	3.6 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	0.079 kg
Bruttvekt	0.083 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	hvit
BIG WHITE side	370

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
