

Produktblad 3221827



L-SKJØT

til EUTRAC 230V trefase utenpåliggende skinne, jordet på innsiden, sort

Hjørnekoblingsstykke med mulighet til trefase høyvolt-s-skinnesystem, utenpåliggende. Koblingsstykket fås i flere fargevarianter og med jordleder på venstre eller høyre side. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	145680 / EL.NR. 32 218 27
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	15.0 cm
Bredde	15.0 cm
Høyde	3.2 cm
Nettvekt	0.152 kg
Bruttovekt	0.164 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Farge	svart
BIG WHITE side	371

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
