

Produktblad 3221862



Wire-oppheng

til EUTRAC®, S-TRACK og 1-tenningsskinner, 5m, sett med to wirer og klips

Sett med to universal wire-oppheng, til EUTRAC®, S-TRACK og enfase-skinner med en wire-lengde på 5m

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002845 / EL.NR. 32 218 62
Lengde	500.0 cm
Nettovekt	0.226 kg
Bruttovekt	0.233 kg
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	nikkel
Mekanisk belastning	0,01 t
BIG WHITE side	341

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
