

Produktblad 3221870



EUTRAC 3-TENNINGSSKINNE FOR INNFELLING

230V skinne, hvit, 2 m

Skinne av aluminium til EUTRAC trefase 230V skinne-system (innfelt). Den innfelte varianten av dette systemet fås i flere lengder. Skinnens spesielle konstruksjon gjør det mulig å legge takelementer i vinkel mot skinnen. Angivelser om maksimal belastning finner du i anvisningen. Alternativt finnes det også en utenpåliggende variant. Vær oppmerksom på at hvitfargen endrer seg fra RAL 9010 til RAL 9016 (trafikkhvitt) fra 01. April 2018. Du finner nærmere informasjon om dette under produktinformasjon på området Service? / Nedlastinger.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001531 / EL.NR. 32 218 70
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	200.0 cm
Bredde	5.9 cm
Høyde	4.1 cm
Nettvekt	2.299 kg
Bruttvekt	3.394 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	hvit
BIG WHITE side	373

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
