



Produktblad 3343090



MEDO RING 90

pendelarmatur, LED, hvit, Ø 90 cm, inkl. LED-driver

MEDO RING er en moderne pendel som vekker begeistring med vakker design og effektive LED-moduler som kan dimmes. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som fordeler lyset jevnt. Med en pendellengde på 1,5 meter kan den også benyttes i rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	133851 / EL.NR. 33 430 90
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1200mA
Pendellengde	150.0 cm
Høyde	8.0 cm
Diameter	90.0 cm
Nettvekt	8.453 kg
Bruttvekt	10.923 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	1-10V
Effekt	55.7 W
Lysytelse	4187 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50

BIG WHITE side

128

Tilbehør

470505

EP1 DIMMER , 1-10 V, maks. 10 W

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater