

Produktblad 6603057



LED-DRIVER 100W 24V

KAN DIMMES MED FASEAVSNITT/TRIAC

LED-driver som kan dimmes med TRIAC, med en maks. effekt på 100 W ved en spenning på 24V.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003105 / EL.NR. 66 030 57
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	24V DC mA/V
Lengde	21.0 cm
Bredde	6.7 cm
Høyde	3.4 cm
Nettovekt	0.413 kg
Bruttovekt	0.434 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	851

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
