

# Produktblad 6603100



## LED-DRIVER 12V 0 - 12 W

**Konstantspenning LED-Driver, IP20, maks. 12 W**

CV LED-Driver for drift av LED koblett parallel. Ikke dimmebar med faseavsnitt/fasepåsnitt.


Har strekkavlaster for både primærside og sekundærside på en ende.



IP 20

## TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005241 / EL.NR. 66 031 00
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær spenning	12V DC
Lengde	10.6 cm
Bredde	3.3 cm
Høyde	2.2 cm
Nettvekt	0.6 kg
Bruttovekt	0.64 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtøking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



### Notater

---



---



---



---