

## Produktinformasjon

# 11 06 160 T BK

## Avisoleringstang

Med åpningsfjær, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- For en-, fler- og fintrådet ledning med kunststoff- eller plastisolasjon maks. Ø 5,0 mm eller 10 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt
- Enkel justering på ønsket tråd- eller kabeldiameter med fingerskrue og kontramutter
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring
- Spesial-verktøystål, smidd, oljeherdet



⚡ 1000 V 

Generelt	
Artikkelnr.	11 06 160 T BK
EAN	4003773081760
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrsikring
vekt	220 g
mål	160 x 57 x 19 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Form	0
Avisoleringsverdier kvadratmillimeter	10 mm <sup>2</sup>
Avisoleringsverdier (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	7
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Klassifisering	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Tekniske endringer og feil forbeholdes

