

Produktinformasjon

74 06 200 T BK

Kraft-sideavbiter

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- For hard, varig belastning
- Høy kutteffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjonsskjær ekstra induktivt herdet (skjærhardhet ca. 64 HRC) for alle trådsorter inklusiv pianotråd
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet



⚡ 1000 V 

Generelt

Artikkelnr.	74 06 200 T BK
EAN	4003773081845
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrt sikring
vekt	365 g
mål	200 x 65 x 30 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Form	0
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 4,2 mm
Skjæreverdi hard tråd	Ø 3,0 mm
Skjæreverdi pianotråd	Ø 2,5 mm
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Klassifisering

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Tekniske endringer og feil forbeholdes