

# 74 06 200 T BK

## Kraft-sideavbiter med festeøyre



- med påsmidd leddakse for hardeste, varige belastning
- optimal for alle trådmaterialer inklusiv pianotråd
- Høy kutteffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kutteinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjons-skjæring ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet
- tang med integrert isolert festeløkke for montering av en styrtssikring



### 20 % kraftbesparelse

sammenlignet med vanlige sideavbitere av samme lengde.

Med påsmidd leddakse.

|   |  |
|---|--|
| <b>Artikkel-nr.</b>                       | 74 06 200 T BK                               |
| <b>EAN</b>                                | 4003773081845                                |
| <b>Tang</b>                               | forkrommet                                   |
| <b>Grep</b>                               | isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent |
| <b>Hode</b>                               |  |
| <b>Form</b>                               | 0  |
| <b>Isolasjonsnorm</b>                     | IEC 60900 DIN EN 60900                       |
| <b>Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm</b> | 4,2  |
| <b>Skjæreverdi hard tråd Ø mm</b>         | 3,0  |
| <b>Skjæreverdi pianotråd Ø mm</b>         | 2,5  |
| <b>Nominelt mål</b>                       | 200 mm                                       |
| <b>Lengde mm</b>                          | 200  |
| <b>Vekt netto g</b>                       | 311  |

Tekniske endringer og feil forbeholdes