

97 53 08 SB

Selvjusterende Crimptang for lederendehylser For front mating



PATENTED




- for pressing av lederendehylser DIN 46228 del 1 + 4
- selvinnstillende tilpassing på ønsket endehylse: ingen crimpfeil ved bruk av feil crimpinnsats
- Frontal innføring av lederendehylsene i verktøyet
- jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er innstilt fra fabrikken (kalibrert), etterjusterbar
- Kraftøkning med kneledd for lettere arbeid
- høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon og lav vekt
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet



- Pressing av 0,08 - 10,0 mm² i en profil
- Lederendehylser inntil 2,4 mm² kan tilføres parallelt fra siden
- passer særlig for alle Twin-lederendehylser til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 10

Crimptangen for lederendehylser med tre store fordeler for brukeren: - automatisk selvinnstilling på den anvendte lederendehylsen: det avlaster fagmannen og gir sikker, pålitelig og hurtig crimping. - Anvendelsesområde også for store tverrsnitt: firkant-crimping 0,08 til 10,0 + 16,0 mm² - Frontinnføring: gjør vanskelig arbeid i trange plassforhold lettere.


Artikkel-nr.	97 53 08 SB
EAN	4003773040484
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet mm ²	0,08 - 10
AWG	28 - 7
Antall crimp-posisjoner	1
Lengde mm	190
Vekt netto g	505



Frontal innføring av lederendehylser f.eks i koplingskap



Firkantcrimping



97 53 08 innføring av lederendehylser parallelt fra siden inntil 2,5 mm² f.eks under trange plassforhold

Tekniske endringer og feil forbeholdes

