


HAUGE BASG 100ST IP65

SafeLine sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, for gjennomkobling



HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 100/55kW, 400V, 3-pol, IP65. Normer: EN 60947-3 Kapsling: Termoplastisk polyester Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengellåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Kan skifte hjelpekontakter til 1S+1Ø, 2S eller 2Ø. Beregnet for gjennomkobling. Når det gjelder ytelse for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE BASG 100ST IP65
IP	IP65
Elnummer	1428835
Varebetegnelse	HAUGE BASG 100ST IP65
Nippel / Flens	2xKnock outs Ø 50 opp/ned
ABB Identnummer	1SEH034145R2304
Ampere	100
Volt	0
Tiltrekningsmoment	6,0Nm
230VKWA	230VkW/A 30/105
400VKWA	400VkW/A 45/105
500VKWA	500VkW/A 45/70
690VKWA	690VkW/A 45/50
MaksA	gG/aM 200/250
Kabelstørrelse	CU/AL 25 - 95
Standard hj kont	1S?
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, for gjennomkobling
Poler	3-pol
Poltall	3
Produkthøyde i mm	462
Produktbredde i mm	228
Produktlengde i mm	182
Produktvekt i gram	4300



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:
Besøksadresse:

Krokattjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Krokattjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.